

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

---

## 0. Produkte der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Produktgruppe B4B:

Fugenmörtel FU

Grobzug

Maschinenaußentputz MAP, MAP-L, MAP-e, MAP-FL, MAP-FL-S

Maschinensockelleichtputz MSP-L

Saniergrundputz SGP

Sanierputz SP

Sanierspritzbewurf SBW

Vorspritzmörtel VSM

Maschinen-Außentputz MAP, grau

Maschinenaußentputz MAP-L

Sanierputz grau SP G (SAP)

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

**1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

- 1.1 Bezeichnung der Zubereitung  
Handelsname: siehe Punkt 0

- 1.2 Verwendung der Zubereitung: Werkrockenmörtel - Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter

- 1.3 Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG  
 Straße/Postfach: Franklinstr. 14  
 Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-10587 Berlin  
 Telefon: 030/33033790  
 Telefax: 030/3309979-18  
 e-Mail: info@sakret.de

- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin 030/30686790

**2. Mögliche Gefahren**

- 2.1 Bezeichnung der Gefahren: Xi, reizend

- 2.2 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:  
 R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut  
 R 41 Gefahr ernster Augenschäden

**Enthält Zement.** Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei längerem Kontakt (z.B. Kneien im feuchten Mörtel) infolge der Alkalität ernste Hautschäden hervorrufen. Das Produkt ist schwach wassergefährdet.

Die Zubereitung ist chromatarm, da sie entweder Weißzement enthält oder da der Gehalt an sensibilisierendem Chrom(VI) durch Zusätze auf unter 2 ppm im Zementanteil des verwendungsfertigen Mörtels abgesenkt ist. Voraussetzung für die Wirksamkeit der Chromatreduktion ist die sachgerechte Lagerung und die Beachtung des Haltbarkeitsdatums (siehe Punkt 7.2).

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

- 3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoffe): Nicht zutreffend

- 3.2 Chemische Charakterisierung der Zubereitung

- 3.2.1 Beschreibung: Mineralischer Trockenbaustoff

Bezeichnung	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Konzentrationsbereich [Gew.-%]	Einstufung Kennbuchstaben	R-Sätze
Portlandzement (grau)	65997-15-1	266-043-4	10 - < 20	Xi	37/38, 41, (43**)
Calciumdihydroxid	1305-62-0	215-137-3	1 - < 10	Xi	37/38, 41

Summe der reizenden Stoffe > 20 %, 43\*\*: gilt nur für Portlandzement grau  
 Der Wortlaut der angeführten R-Sätze ist Punkt 16 zu entnehmen.

3.2.4 Zusätzliche Hinweise:

Chromatarme zementhaltige Zubereitung gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP1

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- 4.1 Allgemeine Hinweise: Keine
- 4.2 Nach Einatmen: Nach ärztlicher Anweisung
- 4.3 Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen unverzüglich mit Wasser waschen
- 4.4 Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser - mind. 10 Minuten - ausspülen; Augen nicht trocken ausreiben, weil durch mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden möglich sind. Immer Augenarzt konsultieren.
- 4.5 Nach Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren
- 4.6 Hinweise für den Arzt:
- 4.6.1 Gefahrenbezeichnung: Siehe Pkt.2.1 und 2.2

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- 5.1 Geeignete Löschmittel: Produkt ist weder im Lieferzustand noch im verarbeitungsfertig angemischten Zustand brennbar. Löschmittel und Brandbekämpfungsmaßnahmen sind auf Umgebungsbrand abzustimmen.
- 5.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Keine
- 5.3 Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, ihre Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Keine
- 5.4 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Keine

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Hinweise zum sicheren Umgang gemäß Punkt 7.1 beachten. Ggf. Leckage mit Planen gegen Verwehen schützen.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Eintrag in Gewässer und Kanalisation vermeiden
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Pulver mechanisch aufnehmen, ggf. Windrichtung beachten und Fallhöhe beim Umschichten gering halten. Reste nicht trocken kehren. Angerührten Mörtel mechanisch aufnehmen, auf Folienunterlage oder in einem Gefäß erhärten lassen und gemäß Punkt 13 entsorgen.

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

**7. Handhabung und Lagerung****7.1 Handhabung****7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:**

Staubentwicklung vermeiden. Bei Sackware und Verwendung offener Mischbehälter erst Wasser einfüllen, dann den trockenen Mörtel vorsichtig einlaufen lassen. Fallhöhe gering halten. Rührer langsam anlaufen lassen. Leere Säcke nicht oder z.B. in einem Übersack zusammendrücken. Jeden Kontakt mit den Augen und der Haut durch persönliche Schutzausrüstung gemäß Punkt 8.3 vermeiden. Ausreichende Belüftung sicherstellen, ggf. Atemschutz gemäß Punkt 8.3 verwenden. Bei der Verarbeitung nicht im frischen Mörtel knien.

**7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine**7.2 Lagerung****7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Trocken, im Originalgebinde**7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:** Von Säuren trennen**7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Herstellerhinweise zu den Lagerungsbedingungen und zur Haltbarkeit unbedingt beachten. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Überlagerung kann der enthaltene Chromat reduzierer seine Wirksamkeit verlieren und eine Sensibilisierung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden.**7.2.4 Lagerklasse:** VCI-Lagerklasse 13; Nicht brandgefährlicher fester Stoff**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung****8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Staubbildung vermeiden, beim Umfüllen auf ausreichende Absaugung achten.

**8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:****8.2.1**

Bezeichnung	CAS-Nr.	Wert	Einheit
Portlandzement (Staub)	65997-15-1	5 (E)	mg/m <sup>3</sup>
Calciumdihydroxid	1305-62-0	5 (E)	mg/m <sup>3</sup>
Quarz	14808-60-7	0,15 (A)	mg/m <sup>3</sup>
Allgemeiner Staubgrenzwert	---	3 (A) 10 (E)	mg/m <sup>3</sup>

Die Expositionsgrenzwerte sind der zum Zeitpunkt der Erstellung gültigen TRGS 900<sup>1</sup> entnommen.

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

## 8.2.2 Zusätzliche Hinweise:

## 8.3 Persönliche Schutzausrüstung:

## 8.3.1 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Während der Verarbeitung nicht essen, trinken und rauchen.  
Nach der Verarbeitung unbedeckte Körperteile mit Wasser waschen.  
Die Benutzung einer rückfettenden Hautcreme wird empfohlen.

8.3.2 Atemschutz: Bei Überschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim Anmachen möglich), partikelfiltrierende Halbmaske FFP1 (weiß) verwenden

8.3.3 Handschutz: nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe mit CE Zeichen verwenden (gemäß EN 388). Die entsprechende Perm.-Zeit (Durchbruchzeit) ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.  
Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet.

8.3.4 Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dichtschließende Schutzbrille verwenden  
8.3.5 Körperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung tragen

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

9.1.1 Form: pulverförmig	9.1.2 Farbe: siehe Verpackung	9.1.3 Geruch: geruchlos
--------------------------	-------------------------------	-------------------------

		Wert/Bereich	Einheit	Methode (67/548/EG)
9.2 Zustandsänderung				
1. Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	> 1000	° C		Nicht zutreffend
2. Siedepunkt/Siedebereich:		° C		
9.3 Flammpunkt:	---	° C		Nicht zutreffend
9.4 Entzündlichkeit (fest/gasförmig):	---			Nicht zutreffend
9.5 Zündtemperatur:	---	° C		Nicht zutreffend
9.6 Selbstentzündlichkeit:	---	° C		Nicht zutreffend
9.7 Explosionsgefahr:	---			Nicht zutreffend
9.8 Dampfdruck:	---	hpa		Nicht zutreffend
9.9 Dichte (Schüttdichte):	900 – 1500	kg/m³		
9.10 Löslichkeit: (je nach Produkt, Hydratationsgrad):	bis 3,0 bei T = 20° C	g/l	---	
9.11 pH-Wert	11,0-13,5	in angemischter Form bei bestimmungsgemäßer Verwendung	---	

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

9.12 Verteilungskoeffizient Komp.: --- log POW Nicht zutreffend  
n-C<sub>8</sub>H<sub>17</sub>O/H<sub>2</sub>O

9.13 Viskosität Art: --- ° C Nicht zutreffend

**10. Stabilität und Reaktivität**

10.1 Zu vermeidende Bedingungen: Feuchtigkeitszutritt

10.2 Zu vermeidende Stoffe: Säuren

10.3 Gefährliche Zersetzungprodukte: Nicht zutreffend

**11. Angaben zu Toxikologie**

Für die Zubereitung liegen keine toxikologischen Prüfungen im Tierversuch vor.

Auf Grund der Bestandteile der Zubereitung sind folgende Eigenschaften zu erwarten:

Reiz-/Ätzwirkung: Haut- und schleimhautreizende Wirkung. Stark augenreizend; Gefahr ernster Augenschäden.

Über die gesundheitsgefährdenden Eigenschaften des mit einem Anteil von 10-<20% enthaltenen Portlandzement liegen folgende Daten vor:

11.1 Akute Toxizität: Tierexperimentelle Untersuchungen zur oralen, inhalativen und dermalen Toxizität liegen nicht vor.

11.2 Langzeit-Tierversuche: Untersuchungen zur chronischen Toxizität bzw. Untersuchungen des kanzerogenen Potentials von Zementstaub sind weder mit oraler noch mit einer anderen Applikationsart durchgeführt worden.

Reiz-/ Ätzwirkung: Nahezu alle tierexperimentellen Studien und Erfahrungen aus der Praxis (epidemiologischen Studien) beschreiben irritative und entzündliche Reaktionen, besonders im oberen Respirationstrakt, nach Exposition mit Zementstaub. Auch die häufig gefundenen obstruktiven Atemstörungen sind im Zusammenhang mit der chemisch-irritativen Wirkung (hohe Alkalität) des Zementstaubes zu sehen.

11.3 Erfahrungen aus der Praxis:

Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei längerem Kontakt ernste Haut- und Augenschäden hervorrufen. Gleichzeitige mechanische Beanspruchung der Haut kann solche Auswirkungen verstärken.

Sensibilisierende Wirkung: Solange das Haltbarkeitsdatum des Portlandzements grau nicht überschritten wird, ist eine sensibilisierende Wirkung nicht zu erwarten.



Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

## 12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Mobilität, Persistenz und Abbaubarkeit, Bioakkumulationspotential

Nicht zutreffend, da anorganisch mineralischer Baustoff.

12.2 Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.3 Ökotoxische Wirkungen:

12.3.1 Aquatische Toxizität:

Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung
-			

12.3.2 Bemerkungen: ,Ökotoxische Wirkungen, insbesondere aquatische Toxizität sind nur bei Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch pH-Wert-Verschiebung möglich.

12.3.3 Andere schädliche Wirkungen: *Nicht bekannt*

12.4.5 Allgemeine Hinweise: WGK 1 (schwach wassergefährdend) (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999).

## 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt

13.1.1 Empfehlung: Mit Wasser vermischen und aushärten lassen.

13.1.2 Abfallschlüsselnr.	Abfallname	Nachweispflicht
170904	Bauschutt	Nein

13.2 Ungereinigte Verpackungen

13.2.1 Empfehlung: Restentleerte Verpackungen werden gemäß VpVo einer Verwertung zugeführt.

13.2.2 Empfohlenes Reinigungsmittel: Nicht zutreffend

## 14. Transportvorschriften: Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)**

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

**15. Rechtsvorschriften:**

15.1 Kennzeichnung: Nach §5 GefStoffV in Verbindung mit den EU-Richtlinien 1999/45/EG und 67/548/EWG 1

15.1.1 Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: Xi, reizend

15.1.2 Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: enthält: Portlandzement u. Calciumhydroxid

## 15.1.3R-Sätze:

| R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut  
| R 41 Gefahr ernster Augenschäden

## 15.1.4 S-Sätze:

| S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
| S 22 Staub nicht einatmen  
| S 24 Berührung mit der Haut vermeiden  
| S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren  
| S 36/37/39 Geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen  
| S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen  
| S 64 Bei Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen

## 15.1.5 Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitung:

(gem. Anhang II der Zubereitungsrichtlinie 88/379/EWG)

## 15.1.6 VOC-Gehalt (EU): -

## 15.2 Nationale Vorschriften

15.2.1 Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang: II Nr.: Keine

15.2.2 Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: JarbSchG, ArbSchG, MuSchRiV

15.2.3 Störfallverordnung: ---

15.2.4 Klassifizierung nach VbF: ---

15.2.5 Technische Anleitung Luft: ---

Klasse: Ziffer: Anteil m%: (Bei Flüssigkeiten)

## 15.2.6 VOC-Gehalt (CH): -

15.2.7 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend) (Selbsteinstufung gemäß VwVwS vom 17.05.1999).

## 15.2.8 Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

(z. B. Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzzvorschriften (VBG, HZ-1/..., Merkblätter u. a.)

GefStoffV,

PSA - BV

UVV, Persönliche Schutzausrüstung, VBG 1

UVV, Arbeitsmedizinische Vorsorge, VBG 100, G 24

BekV, Anlage 1 - Nr. 5101, Merkblatt 1103

TRGS 613

Sonstige Hinweise: GISCODE: ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm).

**16. Sonstige Angaben:**

Auflistung der relevanten R-Sätze (Punkte 2 und 3): Die folgenden R-Sätze stellen nicht die Einstufung/Kennzeichnung der Zubereitung dar:

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschäden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. (nur bei Einsatz von Grauzement)

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Berlin

EG SICHERHEITSDATENBLATT  
gemäß 1907/2006/EG, Art. 31 und Anhang II



Für Produkt: der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG – Produktgruppe B4B(BM)

Version: 2009/1

überarbeitet am: 22.05.09

Datum: 17.12.2009

---

Weitere Hinweise:

Nach Artikel 6 (3) RL 1999/45/EG entfällt eine Einstufung des Mörtels mit R43, da bei konventioneller Beurteilung die sensibilisierende Wirkung des Mörtels auf Grund von antagonistischen Wirkungen (Chrom(VI) und Reduktionsmittel) überschätzt würde.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

„ | “ Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar