

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

1. Bezeichnung des Produktes bzw. des Erzeugnisses und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Index-Nr.:

EG-Nr.:

CAS-Nr.:

REACH-Registrierungs-Nr.:

Andere Bezeichnungen:

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Produktes oder Erzeugnisses und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Bitumendachbahn mit Trägereinlage

Glasvlies

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: MOGAT-Werke, A. Böving GmbH

Straße: Ingelheimstraße 2

PLZ/Ort: 55120 Mainz

Kontaktstelle für technische Information:

Telefon: ++49-(0)6131-96008-0

Fax: ++49-(0)6131-96008-99

E-Mail: Tech@Mogat-Werke.de

1.4 Notrufnummer:

Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0

Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
++49-(0)6131-19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Produktes oder Erzeugnisses gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: k.A.

2.2 Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Produkte oder Richtlinie 1999/45/EG (Erzeugnisse): k.A.

2.3 Sonstige Gefahren: k.A.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Produkte:

3.2 Erzeugnisse:

Hauptbestandteil:

Produktname:

CAS-No.:

Andere Bestandteile:

Name der Bestandteile:

Bitumenmasse

8052-42-4

inertes Glasträger

mineralisches Füllmaterial

mineralische Bestreuung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-03-22
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:
- Nach Einatmen:
Nach Hautkontakt:
- Nach Augenkontakt:
- Nach Verschlucken:
- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:
- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
- keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nicht relevant
mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
bei Kontakt mit kaltem Bitumen:
Hautverunreinigung mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.
Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt konsultieren.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- keine
- erkaltetes Bitumen mit Parafinum Liquidum ablösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel:
- 5.2 Besondere vom Produkt oder Erzeugnis ausgehende Gefahren:
- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:
- Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl
- keine
- keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
- Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden
- keine
- Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen
- keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: nicht erforderlich
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:
Angaben zu den Lagerbedingungen:
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Vor Hitze und offener Flamme schützen
Nicht mit brennbaren Materialien lagern.
Fernhalten von oxidierenden Stoffen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: keine

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 zu überwachende Parameter: keine
- 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE): keine
- 8.1.2 DNEL- und PNEC-Werte: k.A.
- 8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): k.A.
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition k.A.
- 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: k.A.
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung:
Augen- / Gesichtsschutz: nicht erforderlich
Hautschutz: nicht erforderlich
Handschutz: Schutzhandschuhe
Sonstiger Hautschutz: nicht erforderlich
Atemschutz: nicht erforderlich
Hitze-/Kälteschutz: nicht erforderlich
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: k.A.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Physikalische Eigenschaften:
Aussehen/Form: fest
Farbe: schwarz
Geruch: wahrnehmbar mineralölhaltig
pH-Wert: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

zu 9.1 Schmelzpunkt: > 100 °CDIN 52011
Siedebeginn und Siedebereich: > 350 °CDIN 51794
Flammpunkt: > 220 °CDIN 51755
Verdampfungsgeschwindigkeit: keine
Entzündbarkeit : nicht maßgeblich
Explosionsgrenze: -----
Dampfdruck: -----
Dichte: -----
Löslichkeit: k.A.
Viskosität: -----

Löslichkeit: k.A.
Wasserlöslichkeit: unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: k.A.
10.2 Chemische Stabilität: k.A.
10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen: Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Thermische Zersetzung > 390°C
10.5 Unverträgliche Materialien: k.A.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
akute Toxizität: k.A.
Ätz-/Reizwirkung: Haut: keine Reizwirkung
Augen: keine Reizwirkung
Atemwege: nicht relevant
nicht bekannt

Sensibilisierung:
Zusätzliche Informationen:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
Symptome und Effekte (verzögerte und chronische) mit Angabe der Expositionswege: k.A.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität: k.A.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: k.A.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-03-22
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

12.4 Mobilität im Boden: k.A.
12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung: k.A.
12.6 Andere schädliche Wirkungen: k.A.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung: Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften haumüllähnlicher Gewerbemüll
Behandlung verunreinigter Verpackungen: 17 03 02 (Bitumengemische)
Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.): k.A.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen: k.A.
Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen: k.A.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: k.A.
14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID:
IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:
14.3 Transportgefahrenklasse: k.A.
14.4 Verpackungsgruppe: k.A.
14.5 Umweltgefahren:
Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe:
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: O ja / • nein
Marine Pollutant: O ja / • nein
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender: k.A.
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: k.A.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt oder das Erzeugnis:
EU-Vorschriften : Kennzeichnung nicht erforderlich
Nationale Vorschriften:
Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31.BImSchV): k.A.
Störfallverordnung (12. BImSchV): k.A.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft): k.A.
Weitere relevante Vorschriften: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat V 13 bes., Mogat V 13 farbig beschiefert

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 **Ersetzt Version:** 1.01

16. Sonstige Angaben

16.1 Zusätzliche Angaben:

Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.