

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

1. Bezeichnung des Produktes bzw. des Erzeugnisses und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:
Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL
Index-Nr.:
EG-Nr.:
CAS-Nr.:
REACH-Registrierungs-Nr.:
Andere Bezeichnungen:

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Produktes oder Erzeugnisses und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen- bzw. Bitumen mit Trägereinlage
Glasvlies oder Glasgewebe und Aluminiumfolie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: MOGAT-Werke, A. Böving GmbH
Straße: Ingelheimstraße 2
PLZ/Ort: 55120 Mainz
Kontaktstelle für technische Information:
Telefon: ++49-(0)6131-96008-0
Fax: ++49-(0)6131-96008-99
E-Mail: Tech@Mogat-Werke.de

1.4 Notrufnummer:
Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0
Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
++49-(0)6131-19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Produktes oder Erzeugnisses gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: k.A.

2.2 Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Produkte oder Richtlinie 1999/45/EG (Erzeugnisse): k.A.

2.3 Sonstige Gefahren: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Produkte:

3.2 Erzeugnisse:

Hauptbestandteil:

Produktname:

CAS-No.:

Andere Bestandteile:

Name der Bestandteile:

Bitumenmasse
8052-42-4

Glasträger, Aluminiumfolie
mineralisches Füllmaterial
mineralische Bestreung

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

keine besonderen Maßnahmen
erforderlich

Nicht relevant

mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit
kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt
nicht von der Haut abziehen.

bei Kontakt mit kaltem Bitumen:
Hautverunreinigung mit geeignetem
Reinigungsmittel entfernen.

Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt
konsultieren.

Bei Berührung mit den Augen
gründlich mit viel Wasser spülen
und einen Arzt konsultieren.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

keine

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

erkaltetes Bitumen mit
Parafinum Liquidum ablösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignet: Schaum, Kohlendioxid,
Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Produkt oder Erzeugnis ausgehende Gefahren:

keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | | |
|-----|--|--|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | keine |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte: | keine |

7. Handhabung und Lagerung

- | | | |
|-----|---|---|
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: | bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
nicht erforderlich |
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:
Angaben zu den Lagerbedingungen:
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: | Vor Hitze und offener Flamme schützen
Nicht mit brennbaren Materialien lagern.
Fernhalten von oxidierenden Stoffen. |
| 7.3 | Spezifische Endanwendungen:
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: | keine |

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- | | | |
|-------|---|-------|
| 8.1 | zu überwachende Parameter: | keine |
| 8.1.1 | Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE): | keine |
| 8.1.2 | DNEL- und PNEC-Werte: | k.A. |
| 8.1.3 | Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): | k.A. |
| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition | k.A. |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: k.A.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung:

Augen- / Gesichtsschutz:	nicht erforderlich
Hautschutz:	nicht erforderlich
Handschutz:	Schutzhandschuhe
Sonstiger Hautschutz:	nicht erforderlich
Atemschutz:	nicht erforderlich
Hitze-/Kälteschutz:	nicht erforderlich

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: k.A.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Physikalische Eigenschaften:

Aussehen/Form:	fest
Farbe:	schwarz
Geruch:	wahrnehmbar mineralöhlaltig
pH-Wert:	k.A.
Schmelzpunkt:	> 100 °CDIN 52011
Siedebeginn und Siedebereich:	> 350 °CDIN 51794
Flammpunkt:	> 220 °CDIN 51755
Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine
Entzündbarkeit :	nicht maßgeblich
Explosionsgrenze:	----
Dampfdruck:	----
Dichte:	----
Löslichkeit:	k.A.
Viskosität:	----
Löslichkeit:	k.A.
Wasserlöslichkeit:	unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: k.A.

10.2 Chemische Stabilität: k.A.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen: Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Thermische Zersetzung > 390°C

10.5 Unverträgliche Materialien: k.A.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität: k.A.
Ätz-/Reizwirkung: Haut: keine Reizwirkung
Augen: keine Reizwirkung
Atemwege: nicht relevant
nicht bekannt

Sensibilisierung:
Zusätzliche Informationen:
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Symptome und Effekte (verzögerte und chronische) mit Angabe der Expositionswege: k.A.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität: k.A.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: k.A.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: k.A.
12.4 Mobilität im Boden: k.A.
12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung: k.A.
12.6 Andere schädliche Wirkungen: k.A.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung: Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften hausmüllähnlicher Gewerbemüll
Behandlung verunreinigter Verpackungen: 17 03 02 (Bitumengemische)
Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.): k.A.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen: k.A.
Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen: k.A.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: k.A.
14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID:
IMDG-Code /ICAO-TI/IATA-DGR:
14.3 Transportgefahrenklasse: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Bärenhaut V60 + AL S4, Mogat-AL bes.,
Mogat Bärenhaut G 200 + AL S4, Mogat Bärenhaut G 200 + AL S5,
Mogaplan VAL, Mogaplan GAL, Mogaflex GAL

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.04 **Ersetzt Version:** 1.03

14.4 Verpackungsgruppe: k.A.

14.5 Umweltgefahren:
Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe:
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ja / nein
Marine Pollutant: ja / nein

14.6 Besondere Vorsichtinweise für den Verwender: k.A.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: k.A.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt oder das Erzeugnis:

EU-Vorschriften :	Kennzeichnung nicht erforderlich
Nationale Vorschriften:	
Wassergefährdungsklasse:	nicht wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31.BImSchV):	k.A.
Störfallverordnung (12. BimSchV):	k.A.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):	k.A.
Weitere relevante Vorschriften:	k.A.

16. Sonstige Angaben

16.1 Zusätzliche Angaben:
Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.