

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03

Ersetzt Version: 1.02

1. Bezeichnung des Produktes bzw. des Erzeugnisses und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat-Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Index-Nr.:

EG-Nr.:

CAS-Nr.:

REACH-Registrierungs-Nr.:

Andere Bezeichnungen:

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Produktes oder Erzeugnisses und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Top-Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Trägereinlage

Kombiträger Polyestervlies glasverstärkt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller: MOGAT-Werke, A. Böving GmbH

Straße: Ingelheimstraße 2

PLZ/Ort: 55120 Mainz

Kontaktstelle für technische Information:

Telefon: ++49-(0)6131-96008-0

Fax: ++49-(0)6131-96008-99

E-Mail: Tech@Mogat-Werke.de

1.4 Notrufnummer:

Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0

Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
++49-(0)6131-19240

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Produktes oder Erzeugnisses gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: k.A.

2.2 Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Produkte oder Richtlinie 1999/45/EG (Erzeugnisse): k.A.

2.3 Sonstige Gefahren: k.A.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Produkte:

3.2 Erzeugnisse:

Hauptbestandteil:

Produktname:

CAS-No.:

Andere Bestandteile:

Name der Bestandteile:

Bitumenmasse

8052-42-4

Kombiträger Polyestervlies glasverstärkt
mineralisches Füllmaterial
mineralische Bestreung

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03 **Ersetzt Version:** 1.02

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

Nach Einatmen:
Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nicht relevant
mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
bei Kontakt mit kaltem Bitumen: Hautverunreinigung mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.
Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt konsultieren.
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

keine

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

erkaltetes Bitumen mit Parafinum Liquidum ablösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Produkt oder Erzeugnis ausgehende Gefahren:

keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

keine

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: nicht erforderlich
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:
Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und offener Flamme schützen
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Nicht mit brennbaren Materialien lagern.
Fernhalten von oxidierenden Stoffen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: keine

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 zu überwachende Parameter: keine
- 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE): keine
- 8.1.2 DNEL- und PNEC-Werte: k.A.
- 8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): k.A.
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition k.A.
- 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: k.A.
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung:
Augen- / Gesichtsschutz: nicht erforderlich
Hautschutz: nicht erforderlich
Handschutz: Schutzhandschuhe
Sonstiger Hautschutz: nicht erforderlich
Atemschutz: nicht erforderlich
Hitze-/Kälteschutz: nicht erforderlich
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-03-22
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.03 **Ersetzt Version:** 1.02

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Physikalische Eigenschaften:

Aussehen/Form:	fest
Farbe:	schwarz
Geruch:	wahrnehmbar mineralöhlaltig
pH-Wert:	k.A.
Schmelzpunkt:	> 100 °CDIN 52011
Siedebeginn und Siedebereich:	> 350 °CDIN 51794
Flammpunkt:	> 220 °CDIN 51755
Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine
Entzündbarkeit :	nicht maßgeblich
Explosionsgrenze:	----
Dampfdruck:	----
Dichte:	----
Löslichkeit:	k.A.
Viskosität:	----
Löslichkeit:	k.A.
Wasserlöslichkeit:	unlöslich

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:	k.A.
10.2 Chemische Stabilität:	k.A.
10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen:	Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Thermische Zersetzung > 390°C
10.5 Unverträgliche Materialien:	k.A.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität:	k.A.
Ätz-/Reizwirkung:	Haut: keine Reizwirkung Augen: keine Reizwirkung Atemwege: nicht relevant nicht bekannt
Sensibilisierung:	
Zusätzliche Informationen:	
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.	
Symptome und Effekte (verzögerte und chronische) mit Angabe der Expositionswege:	k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03

Ersetzt Version: 1.02

12. Umweltbezogene Angaben

12.1	Toxizität:	k.A.
12.2	Persistenz und Abbaubarkeit:	k.A.
12.3	Bioakkumulationspotenzial:	k.A.
12.4	Mobilität im Boden:	k.A.
12.5	Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:	k.A.
12.6	Andere schädliche Wirkungen:	k.A.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1	Verfahren der Abfallbehandlung:	Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften hausmüllähnlicher Gewerbemüll
	Behandlung verunreinigter Verpackungen:	17 03 02 (Bitumengemische)
	Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.):	k.A.
	Besondere Vorsichtsmaßnahmen:	k.A.
	Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:	k.A.

14. Angaben zum Transport

14.1	UN-Nummer:	k.A.
14.2	Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung:	
	ADR/RID:	
	IMDG-Code /ICAO-TI/IATA-DGR:	
14.3	Transportgefahrenklasse:	k.A.
14.4	Verpackungsgruppe:	k.A.
14.5	Umweltgefahren:	
	Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe:	
	ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:	O ja / ● nein
	Marine Pollutant:	O ja / ● nein
14.6	Besondere Vorsichthinweise für den Verwender:	k.A.
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:	k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat Apollo O5 T, Mogat Apollo A5 T, Mogat Apollo O5T SF,
Mogat Alligatorhaut AS5, Mogat Alligatorhaut AS5-E

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt oder das Erzeugnis:

EU-Vorschriften: Kennzeichnung nicht erforderlich

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend

Lösemittelverordnung (31.BImSchV): k.A.

Störfallverordnung (12. BImSchV): k.A.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft): k.A.

Weitere relevante Vorschriften: k.A.

16. Sonstige Angaben

16.1 Zusätzliche Angaben:

Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.