

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

1. Bezeichnung des Produktes bzw. des Erzeugnisses und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator:**
Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)
Index-Nr.:
EG-Nr.:
CAS-Nr.:
REACH-Registrierungs-Nr.:
Andere Bezeichnungen:
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Produktes oder Erzeugnisses und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**
Elastomerbitumen-Kaltselfstklebebahn mit Trägereinlage
Glasvlies und/oder Aluminiumfolie
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
Hersteller: MOGAT-Werke, A. Böving GmbH
Straße: Ingelheimstraße 2
PLZ/Ort: 55120 Mainz
Kontaktstelle für technische Information:
Telefon: ++49-(0)6131-96008-0
Fax: ++49-(0)6131-96008-99
E-Mail: Tech@Mogat-Werke.de
- 1.4 Notrufnummer:**
Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0
Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz
++49-(0)6131-19240

2. Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Produktes oder Erzeugnisses gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:** k.A.
- 2.2 Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Produkte oder Richtlinie 1999/45/EG (Erzeugnisse):** k.A.
- 2.3 Sonstige Gefahren:** k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Produkte:

3.2 Erzeugnisse:

Hauptbestandteil:
Produktname: Bitumenmasse
CAS-No.: 8052-42-4
Andere Bestandteile:
Name der Bestandteile: inerter Glasträger
Aluminiumfolie
mineralisches Füllmaterial
mineralische Bestreuung

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

Nach Einatmen: keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nach Hautkontakt: Nicht relevant
mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
bei Kontakt mit kaltem Bitumen: Hautverunreinigung mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.
Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

keine

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

erkaltetes Bitumen mit Parafinum Liquidum ablösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel:

Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Produkt oder Erzeugnis ausgehende Gefahren:

keine

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.03 **Ersetzt Version:** 1.02

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- | | | |
|------------|--|--|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | keine |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte: | keine |

7. Handhabung und Lagerung

- | | | |
|------------|--|--|
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: | bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich |
| | Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: | nicht erforderlich |
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: | |
| | Angaben zu den Lagerbedingungen: | Vor Hitze und offener Flamme schützen |
| | Anforderungen an Lagerräume und Behälter: | Nicht mit brennbaren Materialien lagern.
Fernhalten von oxidierenden Stoffen. |
| 7.3 | Spezifische Endanwendungen: | |
| | Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: | keine |

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| 8.1 | zu überwachende Parameter: | keine |
| 8.1.1 | Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE): | keine |
| 8.1.2 | DNEL- und PNEC-Werte: | k.A. |
| 8.1.3 | Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): | k.A. |
| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition | k.A. |
| 8.2.1 | Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: | k.A. |
| 8.2.2 | Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung: | |
| | Augen- / Gesichtsschutz: | nicht erforderlich |
| | Hautschutz: | nicht erforderlich |
| | Handschutz: | Schutzhandschuhe |
| | Sonstiger Hautschutz: | nicht erforderlich |
| | Atemschutz: | nicht erforderlich |
| | Hitze-/Kälteschutz: | nicht erforderlich |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29
Überarbeitet am: 2016-05-06
Gültig ab: 2011-07-01
Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: k.A.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Physikalische Eigenschaften:

Aussehen/Form:	fest
Farbe:	schwarz
Geruch:	wahrnehmbar mineralölhaltig
pH-Wert:	k.A.
Schmelzpunkt:	> 100 °CDIN 52011
Siedebeginn und Siedebereich:	> 350 °CDIN 51794
Flammpunkt:	> 220 °CDIN 51755
Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine
Entzündbarkeit :	nicht maßgeblich
Explosionsgrenze:	----
Dampfdruck:	----
Dichte:	----
Löslichkeit:	k.A.
Viskosität:	----
Löslichkeit:	k.A.
Wasserlöslichkeit:	unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität: k.A.

10.2 Chemische Stabilität: k.A.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen: Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Thermische Zersetzung > 390°C

10.5 Unverträgliche Materialien: k.A.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität:	k.A.
Ätz-/Reizwirkung:	Haut: keine Reizwirkung Augen: keine Reizwirkung Atemwege: nicht relevant
Sensibilisierung:	nicht bekannt
Zusätzliche Informationen:	

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-05-06

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

Zu 11.1 Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**Symptome und Effekte (verzögerte und chronische)
mit Angabe der Expositionswege:**

k.A.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität: k.A.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: k.A.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: k.A.

12.4 Mobilität im Boden: k.A.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung: k.A.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: k.A.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Behandlung verunreinigter Verpackungen:
Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.):
Besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:

Entsorgung unter Beachtung
der örtlichen behördlichen Vorschriften
hausmüllähnlicher Gewerbemüll
17 03 02 (Bitumengemische)
k.A.
k.A.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer: k.A.

14.2 Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung:
ADR/RID:
IMDG-Code /ICAO-TI/IATA-DGR:

14.3 Transportgefahrenklasse: k.A.

14.4 Verpackungsgruppe: k.A.

14.5 Umweltgefahren:
Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe:
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:
Marine Pollutant:

O ja / ● nein
O ja / ● nein

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender: k.A.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogafix KSK-D, Mogafix KSK-D IDF, Mogafix KSK-D Uni,
Mogafix KSK-E 40 (einschließlich MOGAT-Anschlussbahn /-streifen)

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-05-06

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.03 Ersetzt Version: 1.02

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: k.A.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt oder das Erzeugnis:

EU-Vorschriften :	Kennzeichnung nicht erforderlich
Nationale Vorschriften:	
Wassergefährdungsklasse:	nicht wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31.BImSchV):	k.A.
Störfallverordnung (12. BImSchV):	k.A.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):	k.A.
Weitere relevante Vorschriften:	k.A.

16. Sonstige Angaben

16.1 Zusätzliche Angaben:

Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.