

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

**Handelsname:** Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

**Erstellt am:** 2011-06-29

**Überarbeitet am:** 2016-03-22

**Gültig ab:** 2011-07-01

**Version:** 1.02 **Ersetzt Version:** 1.01

### 1. Bezeichnung des Produktes bzw. des Erzeugnisses und des Unternehmens

**1.1 Produktidentifikator:**

Handelsname: Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

Index-Nr.:

EG-Nr.:

CAS-Nr.:

REACH-Registrierungs-Nr.:

Andere Bezeichnungen:

**1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Produktes oder Erzeugnisses und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**

Elastomerbitumen-Schweißbahn mit Trägereinlage  
Polyestervlies oder Glasgewebe

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

**Hersteller:** MOGAT-Werke, A. Böving GmbH

**Straße:** Ingelheimstraße 2

**PLZ/Ort:** 55120 Mainz

**Kontaktstelle für technische Information:**

**Telefon:** ++49-(0)6131-96008-0

**Fax:** ++49-(0)6131-96008-99

**E-Mail:** Tech@Mogat-Werke.de

**1.4 Notrufnummer:**

Notrufnummer: ++49-(0)6131-96008-0

Giftnotruf: Kontaktieren Sie das nächstgelegene Giftnotrufzentrum  
z.B. Giftinformationszentrum für Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz  
++49-(0)6131-19240

### 2. Mögliche Gefahren

**2.1 Einstufung des Produktes oder Erzeugnisses gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:** k.A.

**2.2 Kennzeichnungselement nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Produkte oder Richtlinie 1999/45/EG (Erzeugnisse):** k.A.

**2.3 Sonstige Gefahren:** k.A.

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**3.1 Produkte:**

**3.2 Erzeugnisse:**

**Hauptbestandteil:**

**Produktname:**

**CAS-No.:**

**Andere Bestandteile:**

**Name der Bestandteile:**

Bitumenmasse

8052-42-4

Polyestervlies bzw. inerter Glasträger  
mineralisches Füllmaterial  
mineralische Bestreuung

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

**Handelsname:** Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

**Erstellt am:** 2011-06-29

**Überarbeitet am:** 2016-03-22

**Gültig ab:** 2011-07-01

**Version:** 1.02 Ersetzt Version: 1.01

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme:

**Nach Einatmen:**  
**Nach Hautkontakt:**

**Nach Augenkontakt:**

**Nach Verschlucken:**

keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
Nicht relevant  
mit dem geschmolzenen Produkt: rasch mit kaltem Wasser abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.  
bei Kontakt mit kaltem Bitumen:  
Hautverunreinigung mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen.  
Zur Behandlung offener Wunden einen Arzt konsultieren.  
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren.  
Sofort Arzt hinzuziehen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

keine

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

erkaltetes Bitumen mit Parafinum Liquidum ablösen

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel:

Geeignet: Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver, Sand, Wassersprühstrahl  
Nicht geeignet: Wasser im Vollstrahl

### 5.2 Besondere vom Produkt oder Erzeugnis ausgehende Gefahren:

keine

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

keine

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Verbrennung durch heiß-flüssiges Bitumen vermeiden

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

keine

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

keine

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

## 7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: nicht erforderlich
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:  
Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und offener Flamme schützen  
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Nicht mit brennbaren Materialien lagern.  
Fernhalten von oxidierenden Stoffen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:  
Branchen- und sektorspezifische Leitlinien: keine

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 zu überwachende Parameter: keine
- 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW-DE): keine
- 8.1.2 DNEL- und PNEC-Werte: k.A.
- 8.1.3 Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): k.A.
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition k.A.
- 8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: k.A.
- 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen / persönliche Schutzausrüstung:  
Augen- / Gesichtsschutz: nicht erforderlich  
Hautschutz: nicht erforderlich  
Handschutz: Schutzhandschuhe  
Sonstiger Hautschutz: nicht erforderlich  
Atemschutz: nicht erforderlich  
Hitze-/Kälteschutz: nicht erforderlich
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: k.A.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Physikalische Eigenschaften:  
Aussehen/Form: fest  
Farbe: schwarz  
Geruch: wahrnehmbar mineralöhlaltig  
pH-Wert: k.A.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

**Handelsname:** Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

**Erstellt am:** 2011-06-29  
**Überarbeitet am:** 2016-03-22  
**Gültig ab:** 2011-07-01  
**Version:** 1.02 **Ersetzt Version:** 1.01

**zu 9.1** **Schmelzpunkt:** > 100 °CDIN 52011  
**Siedebeginn und Siedebereich:** > 350 °CDIN 51794  
**Flammpunkt:** > 220 °CDIN 51755  
**Verdampfungsgeschwindigkeit:** keine  
**Entzündbarkeit :** nicht maßgeblich

**Explosionsgrenze:** ----  
**Dampfdruck:** ----  
**Dichte:** ----  
**Löslichkeit:** k.A.  
**Viskosität:** ----  
**Löslichkeit:** k.A.  
**Wasserlöslichkeit:** unlöslich

## 10. Stabilität und Reaktivität

**10.1 Reaktivität:** k.A.  
**10.2 Chemische Stabilität:** k.A.  
**10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen:** Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln  
**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:** Thermische Zersetzung > 390°C  
**10.5 Unverträgliche Materialien:** k.A.  
**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe

## 11. Toxikologische Angaben

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**  
**akute Toxizität:** k.A.  
**Ätz-/Reizwirkung:** Haut: keine Reizwirkung  
Augen: keine Reizwirkung  
Atemwege: nicht relevant  
nicht bekannt  
**Sensibilisierung:**  
**Zusätzliche Informationen:**  
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.  
**Symptome und Effekte (verzögerte und chronische) mit Angabe der Expositionswege:** k.A.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

## 12. Umweltbezogene Angaben

12.1	Toxizität:	k.A.
12.2	Persistenz und Abbaubarkeit:	k.A.
12.3	Bioakkumulationspotenzial:	k.A.
12.4	Mobilität im Boden:	k.A.
12.5	Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:	k.A.
12.6	Andere schädliche Wirkungen:	k.A.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

13.1	Verfahren der Abfallbehandlung:	Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften
	Behandlung verunreinigter Verpackungen:	hausmüllähnlicher Gewerbemüll
	Abfallschlüssel (Europäischer Abfallkatalog EWC-Nr.):	17 03 02 (Bitumengemische)
	Besondere Vorsichtsmaßnahmen:	k.A.
	Einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:	k.A.

## 14. Angaben zum Transport

14.1	UN-Nummer:	k.A.
14.2	Ordnungsgemäß UN-Versandbezeichnung: ADR/RID: IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:	
14.3	Transportgefahrenklasse:	k.A.
14.4	Verpackungsgruppe:	k.A.
14.5	Umweltgefahren: Kennzeichnung umweltgefährdender Stoffe: ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: Marine Pollutant:	O ja / ● nein O ja / ● nein
14.6	Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:	k.A.
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:	k.A.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung EG Nr. 1907/2006 – geändert durch Verordnung EU Nr. 453/2010

Handelsname: Mogat PrimoSan 65 farbig beschiefert,  
Mogat CombiSan SL4 talk.

Erstellt am: 2011-06-29

Überarbeitet am: 2016-03-22

Gültig ab: 2011-07-01

Version: 1.02 Ersetzt Version: 1.01

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für das Produkt oder das Erzeugnis:

EU-Vorschriften :	Kennzeichnung nicht erforderlich
Nationale Vorschriften:	
Wassergefährdungsklasse:	nicht wassergefährdend
Lösemittelverordnung (31.BImSchV):	k.A.
Störfallverordnung (12. BImSchV):	k.A.
Technische Anleitung Luft (TA-Luft):	k.A.
Weitere relevante Vorschriften:	k.A.

## 16. Sonstige Angaben

### 16.1 Zusätzliche Angaben:

Diese Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung der Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.